



[DUMPER](#) [GABELSTAPLER](#) [TELESKOPEN](#) [ELEKTRISCHE FAHRZEUGE](#) [DIENSTLEISTUNGEN](#) [VERTRAGSHÄNDLER](#) [ÜBER AUSA](#) [KONTAKT](#)

| [DE](#)



C351H

[Technische Daten](#)

[Ausstattung](#)

[Vergleich](#)

Allgemein

Ladekapazität 3500 Kg

Ladekapazität 500 mm 3500 Kg

Ladekapazität 600 mm -

Leergewicht 5430 Kg

Kraftübertragung Hydrostatik

Maximale Hubhöhe 5450 mm

Motor

Marke Kubota

Modell V2403-CR E5B

| | |
|-----------------|---------|
| Leistung | 31.2 kW |
|-----------------|---------|

| | |
|-------------------|------------|
| Drehmoment | 159,8@1600 |
|-------------------|------------|

| | |
|------------------------|---|
| Anzahl Zylinder | 4 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Emissionen | Stage V - EPA Tier 4f |
|-------------------|-----------------------|

| | |
|----------------------------|-----------|
| Geräuschpegel (LwA) | 104 dB(A) |
|----------------------------|-----------|

Fahren

| | |
|------------------------------|---------|
| Höchstgeschwindigkeit | 20 Km/h |
|------------------------------|---------|

| | |
|------------------------------|------|
| Überwindbare Steigung | 35 % |
|------------------------------|------|

| | |
|-------------------------|---------|
| Außenwenderadius | 4350 mm |
|-------------------------|---------|

| | |
|----------------|--------------|
| Antrieb | 4x4 FullGrip |
|----------------|--------------|

| | |
|---------------|------------------|
| Reifen | 16/70-20 12-16,5 |
|---------------|------------------|

Hydrauliksystem

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Hydraulikkreislauf | Doppelzahnradpumpe |
|---------------------------|--------------------|

| | |
|--------------|----------|
| Fülle | 50 l/min |
|--------------|----------|

| | |
|----------------------|---------|
| Betriebsdruck | 200 bar |
|----------------------|---------|

Füllmenge

| | |
|-------------------|------|
| Kraftstoff | 62 l |
|-------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| Hydraulisch | 51 l |
|--------------------|------|

Bremsen

Betrieb

Hydraulisch, Lamellenbremse

Stillstand

Negativbremse, Lamellenbremse

Mast

Gabelträger

FEM 3

Breite des Gabelträgers

1260 mm

Technischer

Service

Stets in Ihrer Nähe.

[Weitere Informationen](#)

Finanzierung

Es gibt eine Lösung für Ihre Bedürfnisse.

[Weitere Informationen](#)