



## C150H GABELSTAPLER

### Allgemein

Ladekapazität 1500 Kg

Ladekapazität 500 mm 1500 Kg

Ladekapazität 600 mm -

Leergewicht 2700 Kg

Kraftübertragung Hydrostatik

Maximale Hubhöhe 4000 mm

### Motor

Marke Kubota

<b>Leistung</b>	18.5 kW
<b>Drehmoment</b>	92,6@1700
<b>Anzahl Zylinder</b>	4
<b>Emissionen</b>	Stage V - EPA Tier 4
<b>Geräuschpegel (LwA)</b>	101 dB(A)

## Fahren

<b>Höchstgeschwindigkeit</b>	20 Km/h
<b>Überwindbare Steigung</b>	25 %
<b>Außenwenderadius</b>	2570 mm
<b>Antrieb</b>	4x2 / 4x4 Compen
<b>Reifen</b>	10.0/75-15.3 6.00-9 / 23x8.5-12

## Hydrauliksystem

<b>Hydraulikkreislauf</b>	Doppelzahnradpumpe
<b>Fülle</b>	22 l/min
<b>Betriebsdruck</b>	200 bar

## Füllmenge

<b>Kraftstoff</b>	45 l
<b>Hydraulisch</b>	40 l

# Bremsen

**Betrieb** Hydraulisch, Lamellenbremse

**Stillstand** Mechanisch, Lamellenbremse

# Mast

Gabelträger FEM 2

**Breite des Gabelträgers** 1260 mm